

DAIHATSU

ウェイク・キャスト	3
コペン	3
タフト	4
タント・タントカスタム	4-5
ハイゼットカーゴ	5
ミライース	5
ミラトコット	5
ムーヴ・ムーヴカスタム・ムーヴキャンバス	5-6
ロッキー	6



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

マッチングデータをご利用になる前に

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSR オリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできません。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40		215/55		5/114.3	M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.3		5/114.3	M12×P1.5		R:Φ60.0×H22.8	
	R:17x7.0J INSET40	215/55	215/55	215/55		R:Φ60.0×H22.8	215/55	215/55	R:Φ60.0×H22.8		215/55			
FRONT	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	DISK	
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	-	225/45	B-SL	18 × 8.5J 44	-	255/40	B-SL	-	-	-	-	-
	GTX03	17 × 7.0J 42	-	215/55	B-SL	17 × 7.0J 42	-	215/55	B-SL	-	-	-	-	-
	GTX02	18 × 8.5J 45	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-	-	-	-	-
	GTX01	19 × 8.5J 45	-	225/40	B-L	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-L	-	-	-	-	-
	GTV04	17 × 7.0J 42	-	215/55	B-L	17 × 7.0J 42	-	215/55	B-L	-	-	-	-	-
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	-	NR	NR	-	-
	FT	適切なサイズがありません												
	ZS	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	-	-	-	-	-
Blikker	01T	19 × 8.5J 38	-	225/40	⑥	19 × 8.5J 38	-	225/40	-	-	-	-	-	-
	01F	20 × 8.5J 38	-	225/35	⑥	20 × 8.5J 38	-	225/35	-	-	-	-	-	-
	01M	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	-	-	-	-	-
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	-	NR	NR	-	-
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	SCSL	SCSL	-	-
	CV05S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	-	NR	NR	-	-
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	SCSL	SCSL	-	-
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	-	NR	NR	-	-
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	-	NR	NR	-	-
	CV04S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	20 × 9.0J 44	NR	255/30	-	-	NR	NR	-	-

純正ホイール・タイヤサイズ センターハブ径 × 高さ

取付け穴数/P.C.D.

STOCK SIZE F:17x7.0J INSET40 215/55 5/114.3 M12×P1.5 F:Φ60.0×H8.3

R:17x7.0J INSET40 215/55 R:Φ60.0×H22.8

ハブボルトサイズ

輸入車の取付けボルトに関しては、下記の注意書きがあります。

- ▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ▼……純正ボルトをご使用ください。
- ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。 ※取付店舗にご相談ください。

オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合

GTx や Professor、REINER 等、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。

- ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
- ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SD) が装着できます。
- ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
- ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- ・不可…対応する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

装着可能ディスク限度

推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

20 × 8.5J 38 NR 225/35 ⑤

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ 注意事項

ディスクタイプ
HP : HYPER DISK
MD : MEDIUM DISK
NR : NORMAL DISK
SL : SUPER LOW DISK
SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
注⑥……車体誤差、タイヤの銘柄によってフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。
注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。
注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

ウエイク		型式		DBA-LA700S										キャスト		型式		DBA-LA250S											
		グレード		G / SA / ターボ												グレード		スポーツ / SAII / 2WD / ターボ											
		STOCK	SIZE	F:15x4.5J INSET45	165/55	4/100	M12×P1.5	F:φ54.0×H18.0	R:φ54.0×H8.0	STOCK	SIZE	F:16x4.5J INSET45	165/50			4/100	M12×P1.5	F:φ54.0×H18.0	R:φ54.0×H7.2										
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK					
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
GT	GTX03	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	—	165/50	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	—	165/50	A-SL	—	—	
		16 × 5.5J	45	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	—	165/45	—	—	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/50	A-SL	—	—	
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	—	—	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/50	A-SL	—	—	
		15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/50	A-SL	—	—	
	GTX01	16 × 5.5J	45	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	—	165/45	—	—	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/50	A-SL	—	—	
16 × 5.5J		45	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	—	165/45	—	—	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/50	A-SL	—	—		
GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	—	—	—		
	16 × 5.0J	48	—	165/45	⑤	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	—	—	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	—	—	—		
GTV02	適切なサイズがありません																							—	—				
	適切なサイズがありません																							—	—				
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	
		15 × 17 ×	NR	NR	①	—	15 × 17 ×	NR	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	15 × 17 ×	NR	NR	①	—	15 × 17 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	
Professor	FT	15 × 16 ×	5.0J	45	SL	165/55	⑥	—	15 × 16 ×	5.0J	45	SL	165/55	⑥	—	適切なサイズがありません													
		16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
Professor	SP5R/SP5	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
		17 × 17 ×	5.5J	35	SL	165/35	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/35	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
Professor	TF1R/TF1	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
		17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
Professor	SP4R/SP4	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—
		17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—
Professor	MS3R/MS3	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—
		17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—
Professor	MS1R/MS1	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
		17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
Professor	SP1R/SP1	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	16 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
		17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL	17 × 17 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	A-SL
Formula	AERO SPOKE	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—
		16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—
Formula	AERO MESH	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—
		16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	6.0J	45	SL	165/50	⑥	—
Formula	MESH	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—
		16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—	16 × 16 ×	5.5J	45	SL	165/50	⑥	—

キャスト		型式		DBA-LA250S										コペン		型式		DBA-LA400K													
		グレード		アクティブ G SAII / NA												グレード		ゼロS / 2WD / TURBO / CVT													
		STOCK	SIZE	F:15x4.5J INSET45	165/60	4/100	M12×P1.5	F:φ54.0×H18.0	R:φ54.0×H7.4	STOCK	SIZE	F:16x4.5J INSET45	165/50			4/100	M12×P1.5	F:φ54.0×H18.4	R:φ54.0×H8.0												
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK							
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTX03	15 × 16 ×	5.0J	45	—	165/60	⑥	A-SL	15 × 16 ×	5.0J	45	—	165/60	⑥	A-SL	—	—	16 × 16 ×	5.5J	45	—	165/50	⑥	A-SL	16 × 16 ×	5.5J	45	—	165/50	⑦	A-SL
		16 × 16 ×	5.5J	45	—	165/50	⑥	A-SL	16 × 16 ×	5.5J	45	—	165/50	⑥	A-SL	—	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑦	A-SL
	GTX02	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑦	A-SL
		15 × 16 ×	5.0J	45	—	165/60	⑥	A-SL	15 × 16 ×	5.0J	45	—	165/60	⑥	A-SL	—	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑦	A-SL
	GTX01	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑦	A-SL
15 × 16 ×		5.0J	45	—	165/60	⑥	A-SL	15 × 16 ×	5.0J	45	—	165/60	⑥	A-SL	—	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑦	A-SL	
GTV04	15 × 16 ×	5.0J	45	—	165/60	⑥	—	15 × 16 ×	5.0J	45	—	165/60	⑥	—	—	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑦	—	
	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	—	—	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑤	—	16 × 16 ×	5.0J	48	—	165/50	⑦	—	
GTV02	適切なサイズがありません																							—	—						
	適切なサイズがありません																							—	—						
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 17 ×	6.0J	45	NR	NR	①	—	16 × 17 ×	6.0J	45	NR	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	16 × 17 ×	6.0J	45	NR	NR	①	—	NR	NR	NR		
		15 × 17 ×	6.0J	45	NR	NR	①	—	15 × 17 ×	6.0J	45	NR	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	15 ×											

		型式		6BA / 5BA-LA900S		型式		LA910S																					
		グレード		G NA車 / G ターボ車 (共に2WD)		グレード		G ターボ 4WD TURBO																					
STOCK		F:15x4.5J INSET45 165/65		4/100		M12×P1.5		F:φ54.0×H18.0																					
SIZE		R:15x4.5J INSET45 165/65				R:φ54.0×H8.3		F:φ54.0×H10.6																					
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK																	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX03	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/65	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	A-SL	—	—							
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/55	⑥	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/55	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	175/55	⑥	A-SL	16 × 5.0J	48	—	175/55	A-SL	—	—		
	GTX01	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/65	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/65	A-SL	—	—		
	GTX01	16 × 5.0J	48	—	165/55	⑥	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/55	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	175/55	⑥	A-SL	16 × 5.0J	48	—	175/55	A-SL	—	—		
	GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	—	—		
	GTV02	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません															
	GTV01	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません															
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—			
	FT	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	⑤	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/65	—	—		
Professor	SPX	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—
	SP5R/SP5	16 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	SL	SL
	SP5R/SP5	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL
	TF1R/TF1	16 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	175/55	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	175/55	⑥	A-SL	SL	SL
	TF1R/TF1	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—		
	TF1R/TF1	18 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	—	18 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	18 × 18 ×	NR	NR	①	—	—		
	TF1R/TF1	18 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	—	18 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	18 × 18 ×	NR	NR	①	—	—		
	SP4R/SP4	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—			
	SP4R/SP4	17inchは装着できません 注⑧										—	—	17inchは装着できません 注⑧															
	SP4R/SP4	18inchは装着できません 注⑧										—	—	18inchは装着できません 注⑧															
	SP4R/SP4	19inchは装着できません 注⑧										—	—	19inchは装着できません 注⑧															
MS3R/MS3	MS3R/MS3	16 × 17 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	16 × 17 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	16 × 17 × 18 ×	NR	NR	①	—	—			
	MS3R/MS3	17 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	17 × 18 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	17 × 18 ×	NR	NR	①	—	—			
	MS3R/MS3	18 × 19 ×	NR	NR	①	—	—	18 × 19 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	18 × 19 ×	NR	NR	①	—	—			
	MS3R/MS3	19 × 19 ×	NR	NR	①	—	—	19 × 19 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	19 × 19 ×	NR	NR	①	—	—			
MS1R/MS1	MS1R/MS1	16 × 17 ×	NR	NR	①	A-SL	16 × 17 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	A-SL	16 × 17 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL		
	MS1R/MS1	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL	—	—	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL		
	MS1R/MS1	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL	—	—	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL		
SP1R/SP1	SP1R/SP1	16 × 17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	16 × 17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL	—	—	16 × 17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	16 × 17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL		
	SP1R/SP1	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL	—	—	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	17 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL		
	SP1R/SP1	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL	—	—	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	18 × 18 ×	NR	NR	①	A-SL	NR	SL		
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—
	AERO MESH	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—
	MESH	16 × 16 ×	NR	NR	①	—	—	16 × 16 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	16 × 16 ×	NR	NR	①	—	—			

		型式		DBA-LA610S		型式		DBA-LA600S 2015年5月以降製造車																					
		グレード		L (SA非搭載車) MC前		グレード		カスタムRS トップエディション SA II (MC後)																					
STOCK		F:14x4.5J INSET45 155/65		4/100		M12×P1.5		F:φ54.0×H18.0																					
SIZE		R:14x4.5J INSET45 155/65				R:φ54.0×H10.0		F:φ54.0×H19.0																					
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK																	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX03	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/45	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/45	⑥	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/45	A-SL	—	—		
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/45	—	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	—	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—		
	GTX01	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—		
	GTX01	16 × 5.0J	48	—	165/45	—	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	—	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—		
	GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—		
	GTV02	適切なサイズがありません										—	—	装着できません 注⑧															
	GTV01	適切なサイズがありません										—	—	装着できません 注⑧															
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—			
	FT	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—		
Professor	SPX	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/55	⑥	—	—
	SP5R/SP5	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL
	SP5R/SP5	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL
	TF1R/TF1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	SL	SL
	TF1R/TF1	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—		
	TF1R/TF1	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—		
	TF1R/TF1	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	17 × 17 ×	NR	NR	①	—	—		
	SP4R/SP4	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	①	—	—	16 × 17 ×	NR	NR	①	—	—			
	SP4R/SP4	17inchは装着できません 注⑧										—	—	装着できません 注⑧															
MS3R/MS3	MS3R/MS3	16 × 17 ×	NR	NR	①</																								

