


# MITSUBISHI

アウトランダーPHEV	3
エクリプスクロス	3
デリカD:5	4
ランサーボリューション	5
ekカスタム	6



# MATCHING GUIDE

## マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

### — マッチングデータをご利用になる前に —

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー $0^{\circ}$ 位置を基準にしたサイズ設定です。 $30^{\circ}$   $50^{\circ}$ 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS(先進運転支援システム)搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

**マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願ひいたします。**

**ブランド・ホイール名**      **車名**      下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。  
実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

クラウンハイブリッド				型式	6AA-AZSH20						
				グレード	S						
STOCK SIZE	F:17x7,0J INSET40	215/55		5/114.3		M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3				
	R:17x7,0J INSET40	215/55					R:Φ60.0×H22.8				
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP

STOCK SIZE	F:17x7,0J INSET40	215/55				
	R:17x7,0J INSET40	215/55				
適切なサイズがありません						

STOCK SIZE	F:17x7,0J INSET40	215/55				
	R:17x7,0J INSET40	215/55				
適切なサイズがありません						

純正ホイール・タイヤサイズ		取付け穴数/P.C.D.		センターハブ径 × 高さ	
STOCK SIZE	F:17x7,0J INSET40	215/55	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8
	R:17x7,0J INSET40	215/55			

**ハブボルトサイズ**  
輸入車の取付けボルトに関しては、下記の注意書きがあります。

- ▲……純正ボルトもしくはM12×P1.5首下26mmボルト(PARTS045)をご使用ください。
- ……純正ボルトもしくはM14×P1.5首下28mmボルト(PARTS047)をご使用ください。
- ……M12×P1.5首下26mmボルト(PARTS045)をご使用ください。
- ◆……M14×P1.5首下28mmボルト(PARTS047)をご使用ください。
- ▼……純正ボルトをご使用ください。
- ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。

※取付店舗にご相談ください。

**オプションパート: SSRアルミレーシングキャップの適合**  
GTXやProfessor、REINER等、SSRアルミレーシングキャップがオプション(別売)設定している製品に適合するCAPタイプを記載しています。

- A-SL… SSRアルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
- A-L… SSRアルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SI) が装着できます。
- A-H… SSRアルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
- B-SL… SSRアルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- B-L… SSRアルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- B-H… SSRアルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- 不可… 対応する CAP タイプはありません。キャップレスをご使用になれます。

**装着可能ディスク限度**  
推薦サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

**注意事項**

- 注①…適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②…VIA限定耐荷重不足の為取付できません。
- ▲注③…車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④…インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤…フェンダーケリアランスが少ない為ご注意ください。
- 注⑥…車体誤差、タイヤの銘柄によってフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦…インナーケリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧…車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する為取付できません。
- 注⑨…推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩…純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪…ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接觸する可能性があります。ご注意ください。
- 注⑫…インチダウンサイズのため、バランスウェイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。







