

SSR WHEEL MATCHING

MITSUBISHI	
P 2	アウトランダーPHEV / エクリプスクロス / デリカD:5[CV1W MC後]
P 3	デリカD:5[CV1W MC前/ CV5W MC前/ ランサーエボリューション VII]
P 4	ランサーエボリューション V
P 5	デリカミニ[B37A/B35A] / ekカスタム

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。

・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。

・エアースセンサー装着車には、エアースセンサー対応モデルをお選びください。

・マッチングは、フェンダー0° 位置を基準としたサイズ設定です。
30° 50° 位置など車検を考慮した数値ではありません。

・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

注①……適切なサイズがありません。参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。

注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。

注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。

注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。

注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。

注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取り付可能なサイズを記載しています。

注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。

注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。

注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。
参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。

A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。

A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。

A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。

B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。

A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。

A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。

LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

[INDEXへ戻る](#)

[illegible]

		B37A										B35A										B11W												
		デリカ ミニ										デリカ ミニ										ekカスタム												
		型式										型式										型式												
		グレード										グレード										グレード												
		STOCK SIZE										STOCK SIZE										STOCK SIZE												
		F:15×4.5J INSE146 165/60 R:15×4.5J INSE146 165/60										F:Φ56.0×H23.8 R:Φ56.0×H9.4										F:15x4.5J INSE146 165/55 R:15x4.5J INSE146 165/55												
		4/100										4/100										4/100												
		M12×P1.5										M12×P1.5										M12×P1.5												
		F:Φ56.0×H23.0 R:Φ56.0×H9.0										F:Φ56.0×H24.0 R:Φ56.0×H9.0										F:Φ56.0×H23.0 R:Φ56.0×H18.0												
BRAND	WHEEL	FRONT										REAR										FRONT												
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GT004	16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊦	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	A-SL	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	—	—	
	GT003	16 × 5.5J 45	—	165/50 ㊦	A-SL	—	16 × 5.5J 45	—	165/50 ㊦	A-SL	—	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/45 ㊦	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45 ㊦	A-SL	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/45 ㊦	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45 ㊦	A-SL	—	—	
		16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊦	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	
	GT002	16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊦	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	A-SL	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	A-SL	—	—	
	GT001	16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊦	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—		
	GTV05	16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊦	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—	—		
	GTV04	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—	—		
		16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊦	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	—	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—	—	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—	—	—	—	—	—		
	GTV02	適切なサイズがありません。注④										—	—	適切なサイズがありません。注④										—	—	適切なサイズがありません。注④						—	—	
	GTV01	適切なサイズがありません。注④										—	—	適切なサイズがありません。注④										—	—	適切なサイズがありません。注④						—	—	
Professor	MS4 Under	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	—	—	
		SPX	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	—	—
	SP1R/SP5	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-L	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-L	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	不可	SL	SL	—	—	
		17 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	17 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	SL	SL	17 × 5.5J 45	SL	165/35 ㊦	A-L	17 × 5.5J 45	SL	165/35 ㊦	A-L	SL	SL	17 × 5.5J 45	SL	165/35 ㊦	A-L	17 × 5.5J 45	SL	165/35 ㊦	不可	SL	SL	—	—	
	TF1J/TF1R	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-L	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-L	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	不可	SL	SL	—	—	
		17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	不可	SL	SL	—	—
	SP4R/SP4	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	—	—	
		17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL	—	—	
	MS3R/MS3	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	—	—	
		17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL	—	—	
	MS1R/MS1	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-L	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-L	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	A-L	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	不可	SL	SL	—	—	
		17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	不可	SL	SL	—	—
	SP1R/SP1	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	A-SL	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	A-SL	不可	SL	SL	—	—
		17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	不可	SL	SL	—	—
Formula	AERO SPOKE	16 ×	SL	①	LO	16 ×	SL	①	LO	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	LO	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	LO	SL	SL	16 ×	SL	①	LO	16 ×	SL	①	LO	SL	SL	—	—	
	AERO MESH	16 ×	SL	①	LO	16 ×	SL	①	LO	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	LO	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	LO	SL	SL	16 ×	SL	①	LO	16 ×	SL	①	LO	SL	SL	—	—	
	MESH	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	LO	16 × 5.5J 45	SL	165/50 ㊦	LO	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	LO	16 × 6.0J 45	SL	165/45 ㊦	LO	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	LO	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊦	LO	SL	SL	—	—	
DEVIDE	Xrossmesh	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	16 × 6.0J 45	NR	165/45 ㊦	—	16 × 6.0J 45	NR	165/45 ㊦	—	NR	NR	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	—	—	
		17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	—	—	
	G-M	15 × 4.5J 43	—	165/60 ㊦	—	15 × 4.5J 43	—	165/60 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	—	—	—	—	
		15 × 4.5J 45	—	165/65 ㊦	—	15 × 4.5J 45	—	165/65 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 45	—	165/65 ㊦	—	14 × 4.5J 45	—	165/65 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 45	—	165/65 ㊦	—	14 × 4.5J 45	—	165/65 ㊦	—	—	—	—	—	
TR-6	15 × 4.5J 43	—	165/60 ㊦	—	15 × 4.5J 43	—	165/60 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊦	—	—	—	—	—		
	15 × 4.5J 43	—	165/65 ㊦	—	15 × 4.5J 43	—	165/65 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	165/65 ㊦	—	14 × 4.5J 43	—	165/65 ㊦	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	165/65 ㊦	—	14 × 4.5J 43	—	165/65 ㊦	—	—	—	—	—		
FT	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊦	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊦	—	—	—	—	—	—	—	—		